

**PVC-Leitung**

Querschnitt	Adern	Adernfarbe	Abschirmung	Mantel	Durchmesser	Betriebstemperatur	Artikel-Nr.
2 x 0,25 ² mm	PVC	rot/weiß	-	PVC, Schwarz	ca. 4,8mm	-35°C ... +105°C	2LPP4.8S
3 x 0,25 ² mm	PVC	rot/rot/weiß	-	PVC, Schwarz	ca. 4,8mm	-35°C ... +105°C	3LPP4.8S
4 x 0,25 ² mm	PVC	rot/rot/weiß/weiß	-	PVC, Schwarz	ca. 4,8mm	-35°C ... +105°C	4LPP4.8S
2 x 0,25 ² mm	PVC	rot/weiß	-	PVC, Weiß	ca. 3,8mm	-35°C ... +105°C	2LPP3.8Ws
4 x 0,14 ² mm	PVC	rot/rot/weiß/weiß	-	PVC, Weiß	ca. 3,2mm	-35°C ... +105°C	4LPP3.2Ws
2 x 0,14 ² mm	PVC	grün/braun	-	PVC, Grau	ca. 3,2mm	-5°C ... +80°C	2LPP3.2G
2 x 0,25 ² mm	PVC	rot/weiß	Kupfer vernickelt	PVC, Schwarz	ca. 4,8mm	-35°C ... +105°C	2LPKP4.8S
3 x 0,25 ² mm	PVC	rot/rot/weiß	Kupfer vernickelt	PVC, Schwarz	ca. 4,8mm	-35°C ... +105°C	3LPKP4.8S
4 x 0,25 ² mm	PVC	rot/rot/weiß/weiß	Kupfer vernickelt	PVC, Schwarz	ca. 4,8mm	-35°C ... +105°C	4LPKP4.8S

Silikon-Leitung

Querschnitt	Adern	Adernfarbe	Abschirmung	Mantel	Durchmesser	Betriebstemperatur	Artikel-Nr.
2 x 0,22 ² mm	Silikon	rot / weiß	-	Silikon, rotbraun	ca. 5mm	-50°C ... +180°C	2LSS5.0Rb
3 x 0,22 ² mm	Silikon	rot/rot/weiß	-	Silikon, rotbraun	ca. 4,8mm	-50°C ... +180°C	3LSS4.8Rb
4 x 0,22 ² mm	Silikon	rot/rot/weiß/weiß	-	Silikon, rotbraun	ca. 4,8mm	-50°C ... +180°C	4LSS4.8Rb
2 x 0,22 ² mm	Silikon	rot/weiß	-	Silikon, schwarz	ca. 4,8mm	-50°C ... +180°C	2LSS4.8S
4 x 0,22 ² mm	Silikon	rot/rot/weiß/weiß	-	Silikon, schwarz	ca. 4,8mm	-50°C ... +180°C	4LSS4.8S
2 x 0,22 ² mm	Silikon	rot/weiß	Kupfer vernickelt	Silikon, rotbraun	ca. 4,8mm	-50°C ... +180°C	2LSKS4.8Rb
3 x 0,22 ² mm	Silikon	rot/rot/weiß	Kupfer vernickelt	Silikon, rotbraun	ca. 4,8mm	-50°C ... +180°C	3LSKS4.8Rb
4 x 0,22 ² mm	Silikon	rot/rot/weiß/weiß	Kupfer vernickelt	Silikon, rotbraun	ca. 4,8mm	-50°C ... +180°C	4LSKS4.8Rb

Teflon-Leitung

Querschnitt	Adern	Adernfarbe	Abschirmung	Mantel	Durchmesser	Betriebstemperatur	Artikel-Nr.
1 x 0,22 ² mm	Teflon	rot	-	-	ca. 1,2mm	-80°C ... +250°C	1LTt1.2Ws
1 x 0,22 ² mm	Teflon	weiß	-	-	ca. 1,2mm	-80°C ... +250°C	1Lws1.2Ws
2 x 0,22 ² mm	Teflon	rot/weiß	-	Teflon, Weiß	ca. 3mm	-80°C ... +250°C	2LTT3.0Ws
4 x 0,22 ² mm	Teflon	rot/rot/weiß/weiß	-	Teflon, Weiß	ca. 3mm	-80°C ... +250°C	4LTT3.0Ws
2 x 0,22 ² mm	Teflon	rot/weiß	Kupfer vernickelt	Teflon, Weiß	ca. 3,6mm	-80°C ... +250°C	2LTKT3.6Ws
4 x 0,22 ² mm	Teflon	rot/rot/weiß/weiß	Kupfer vernickelt	Teflon, Weiß	ca. 3,8mm	-80°C ... +250°C	4LTKT3.8Ws
3 x 0,22 ² mm	Teflon	grau/blau/gelb	-	Teflon, grau	ca. 3,2mm	-80°C ... +250°C	3LTT3.2Gr

GLS-Leitung

Querschnitt	Adern	Adernfarbe	Mantel	Durchmesser	Betriebstemperatur	Artikel-Nr.
2 x 0,22 ² mm	Glasseide	rot/weiß	Edelstahlgeflecht, Silber	ca. 3mm	-50°C ... +400°C	2LGLS3.0
3 x 0,22 ² mm	Glasseide	rot/rot/weiß	Edelstahlgeflecht, Silber	ca. 3mm	-50°C ... +400°C	3LGLS3.0
4 x 0,22 ² mm	Glasseide	rot/rot/weiß/weiß	Edelstahlgeflecht, Silber	ca. 3mm	-50°C ... +400°C	4LGLS3.0